



CONSEJOS DE LIMPIEZA

PULASTIC SPORTS FLOORING®

BUILDING TRUST



SU PAVIMENTO DEPORTIVO PULASTIC® EN PERFECTAS CONDICIONES CON UNA LIMPIEZA ADECUADA Y FRECUENTE

No es fácil seleccionar un pavimento deportivo. Después de todo, uno quiere que su inversión sea rentable, preferiblemente durante todo el ciclo de vida útil. Eso es exactamente lo que Sika opina también. Por eso hemos desarrollado un amplio paquete de servicios que asegura que su sistema de pavimento deportivo Pulastic® continúe satisfaciendo todos sus requisitos de uso y seguridad. El mantenimiento tiene una función crucial en este. Muchos de nuestros clientes ya utilizan los productos de limpieza Pulastic® y nuestros conocimientos sobre mantenimiento.

Consejos de limpieza

La limpieza frecuente asegura que su pavimento Pulastic® conserve su aspecto mate y las propiedades de fricción adecuadas, y esto fomenta la seguridad y un rendimiento deportivo óptimo. Los consejos de limpieza y los productos de limpieza Pulastic® de Sika aportan valor añadido. También puede descargarse los consejos del sitio web de Pulastic®.

Un comienzo limpio...

... ya representa la mitad del trabajo. Antes de utilizar un pavimento Pulastic® que se acaba de entregar, como medida de prevención hay que limpiarlo un poco con Pulastic® Eco Clean. Podemos ofrecerle la limpieza inicial. Este tratamiento previo es necesario para que las posteriores limpiezas rutinarias resulten más fáciles.

El pavimento se puede limpiar justo antes de utilizarlo por primera vez, pero hay que esperar cinco días como mínimo después de aplicar el revestimiento para pavimento deportivo. Esta tarea se debe llevar a cabo con una máquina fregadora/aspiradora. Puede obtener más información práctica en la ficha de instrucciones de Pulastic® para limpieza en mojado estándar.



La limpieza en seco...

...se debería llevar a cabo cada día con una mopa que adhiera el polvo, con fundas estáticas (sin material que contenga grasa). Esa rutina diaria es importante, porque el polvo y la arena actúan como agentes abrasivos y causan que las superficies queden resbaladizas y brillantes. La eliminación de la arena y del polvo mejora enormemente las propiedades de rendimiento deportivo y la durabilidad de su pavimento Pulastic®.

La eliminación de manchas...

...se lleva a cabo todos los días, en combinación con los productos de limpieza descritos en la ficha de instrucciones para eliminar manchas. Esta rutina diaria es importante porque las manchas se pueden quedar adheridas al pavimento. Algunas manchas podrían dañar el pavimento Pulastic® o resultar muy difíciles de quitar después de un tiempo. La eliminación diaria de las manchas mejora notablemente la durabilidad de su pavimento deportivo Pulastic®.

La limpieza en mojado estándar...

...se debería llevar a cabo al menos cada semana, con una máquina fregadora/aspiradora con almohadillas rojas y el producto de limpieza Pulastic® Eco Clean. El producto de limpieza, una vez disuelto, se debe aplicar mientras se friega y el agua sucia se debe aspirar de inmediato. Así se evita que la suciedad se seque. Este proceso se conoce también como «método directo». Pulastic® Eco Clean se debe utilizar con una proporción de producto-agua de 1:200. Es decir, se deben añadir 50 ml de producto a 10 litros de agua.

Si el resultado de la limpieza no es satisfactorio, recomendamos que se deje suficiente tiempo para que el producto de limpieza disuelto absorba la suciedad. El producto de limpieza disuelto se aplica mientras se friega, pero no se aspira de inmediato. Deje que la solución aplicada actúe durante unos 10 minutos, evitando que se seque. A continuación, se debe aspirar la suciedad mientras se friega. Este proceso se conoce también como «método indirecto». Puede obtener más información práctica en la ficha de instrucciones de Pulastic® que tiene los iconos de la limpieza diaria estándar.

Una limpieza intensiva...

...se debe llevar a cabo dos veces al año. La limpieza profunda, que conlleva la eliminación de los restos de jabón, grasa, suciedad y bacterias, se puede llevar a cabo después de que hayan pasado al menos seis meses desde la instalación del pavimento. Se recomienda programar este proceso de limpieza por adelantado; las vacaciones de verano o de Navidad siempre son buenas oportunidades para hacerlo. La limpieza intensiva se debería llevar a cabo con una máquina fregadora/aspiradora con almohadillas rojas y el producto de limpieza Pulastic® Deep Clean.

El producto de limpieza disuelto se aplica mientras se friega, pero no se aspira de inmediato. ¡Deje que la solución aplicada actúe durante 5-10 minutos, evitando que se seque!. A continuación, se debe aspirar la suciedad mientras se friega. Este proceso se conoce también como «método indirecto».

A continuación se tendrá que enjuagar el suelo. Para ello, utilice el método de limpieza en mojado estándar con Pulastic® Eco Clean, lo que se conoce como «método directo». Esta operación previene que la suciedad se introduzca en los poros. ¡Este paso está estrechamente relacionado con el proceso de limpieza intensiva y no se debe omitir nunca!

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Países Bajos

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · IVA: NL005686246B01 ·

Cámara de Comercio de Utrecht: 30062406

Puede consultar nuestras condiciones en nuestro sitio web: www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

Pulastic® Deep Clean se debe utilizar con una proporción de producto-agua de 1:10. Es decir, se debe añadir 1 litro de producto a 10 litros de agua.

Puede obtener más información práctica en la ficha de instrucciones de Pulastic® que tiene los iconos de la limpieza intensiva.



Adapte su proceso de limpieza...

...para contar con seguridad y un rendimiento deportivo óptimo. Puede hacerlo adaptando su proceso de limpieza al nivel de suciedad del pavimento, derivado del uso de sus instalaciones deportivas y del uso específico del pavimento deportivo Pulastic®.

Puede obtener información en la «Ficha de recomendaciones sobre procesos de limpieza» que hemos puesto a su disposición. Las recomendaciones estándar de esta ficha, que corresponden a un nivel de uso regular, serán suficientes en la mayoría de los casos. Siempre puede ponerse en contacto con nuestro departamento de ventas para recibir recomendaciones de limpieza personalizadas.

Más consejos

- El uso de una alfombra de alta calidad en la entrada reduce la cantidad de suciedad y tierra que se acumula sobre el pavimento.
- El uso de calzado deportivo con suelas de color negro aumenta el riesgo de que queden rayas permanentes; se recomienda encarecidamente que se prohíba el uso de ese tipo de calzado.
- Con los métodos de limpieza en mojado estándar e intensivo, es suficiente utilizar agua fría. El uso de agua tibia o caliente no afecta a la eficacia de los productos de limpieza Pulastic®.
- Las máquinas fregadoras/aspiradoras deben funcionar a baja velocidad (como máximo, 150 revoluciones por minuto).
- La aplicación de los consejos de limpieza de Pulastic® mejora notablemente la durabilidad de su pavimento deportivo Pulastic®.
- Sika no asumirá ningún tipo de responsabilidad por los efectos negativos causados por productos de limpieza que no sean productos Pulastic®.
- Sika no asumirá ningún tipo de responsabilidad por los efectos negativos causados por el uso de almohadillas distintas de las recomendadas.

Para pedir productos de limpieza Pulastic®:

Escanee el código QR para pedir sus productos de limpieza.



SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Países Bajos

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · IVA: NL005686246B01 ·

Cámara de Comercio de Utrecht: 30062406

Puede consultar nuestras condiciones en nuestro sitio web: www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHA DE RECOMENDACIONES SOBRE PROCESOS DE LIMPIEZA

Documento informativo para determinar el mejor proceso de limpieza para los pavimentos deportivos Pulastic®

Información general	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Un pavimento deportivo de alta calidad se merece un mantenimiento de alta calidad. Por esta razón, Sika Nederland B.V. ofrece una ficha de recomendaciones, con el fin de definir un proceso de limpieza perfectamente equilibrado. ▲ Los efectos del tipo de uso y del nivel de uso del pavimento deportivo Pulastic® son cruciales a la hora de elegir el programa de limpieza. ▲ Esta ficha de recomendaciones aporta información. ▲ El uso de resina (balonmano), por ejemplo, o de magnesio (gimnasia) tiene consecuencias inmediatas para la selección del programa de limpieza en las instalaciones en cuestión. Contacte con el equipo de Pulastic para obtener recomendaciones. ▲ Si tiene preguntas relacionadas con cambios en el nivel de uso o el tipo de uso del pavimento deportivo Pulastic®, póngase en contacto por correo electrónico: export@nl.sika.com o por teléfono: +31 570 62 07 44. 		
Nivel de uso	Bajo	Normal	Alto
Proceso de limpieza	Proceso adaptado Instalaciones deportivas con poco uso, durante el día, dos o tres días a la semana.	Recomendación Pulastic estándar Instalaciones deportivas con uso medio, durante el día y posiblemente por la tarde-noche, cuatro o cinco días a la semana.	Proceso adaptado Instalaciones deportivas con mucho uso, durante el día y por la tarde-noche, seis o siete días a la semana.
Eliminación de manchas	cada semana	cada día	cada día
Eliminación del polvo	3 veces a la semana	cada día	2 veces al día
Limpieza en mojado con Pulastic® Eco Clean	Una vez cada dos semanas, con el método «indirecto».	Al menos una vez a la semana, con el método «directo».	Al menos tres veces a la semana, con el método «directo». O bien, al menos dos veces a la semana, con el método «indirecto».
Limpieza regular con Pulastic® Deep Clean	1-2 veces al año	2 veces al año	3 veces al año

Explicación de los métodos de limpieza	<p>«Método directo»</p> <p>Paso 1: Llene el depósito de la máquina fregadora/ aspiradora con la solución del producto de limpieza, respetando la proporción correcta de agua-producto.</p> <p>Paso 2: Coloque la almohadilla roja (Scotch-Brite) debajo de la máquina fregadora/aspiradora.</p> <p>Paso 3: Aplique la solución en el suelo mientras friega y utilice la máquina para aspirarla de inmediato.</p>	<p>«Método indirecto»</p> <p>Paso 1: Llene el depósito de la máquina fregadora/ aspiradora con la solución del producto de mantenimiento, respetando la proporción correcta de agua-producto.</p> <p>Paso 2: Coloque la almohadilla roja (Scotch-Brite) debajo de la máquina fregadora/aspiradora. Si hay manchas persistentes, utilice la almohadilla verde-azul. Tenga en cuenta lo siguiente: Esto podría afectar a la capa superior.</p> <p>Paso 3: Aplique la solución sobre el suelo mientras friega.</p> <p>Paso 4: Deje que la solución actúe, siguiendo las instrucciones que acompañan al producto de mantenimiento. NOTA: Los productos de mantenimiento aplicados al suelo nunca se deben dejar allí ni se debe permitir que se sequen.</p> <p>Paso 5: Use la máquina fregadora/aspiradora para aspirar la solución mientras friega.</p>
Avisos legales	<p>La información incluida en este documento y otras recomendaciones se facilitan de buena fe, de acuerdo con el conocimiento actual y la experiencia con los productos, siempre que dichos productos se almacenen, manipulen y apliquen correctamente, en circunstancias normales y de acuerdo con las instrucciones de Sika. La información corresponde exclusivamente a la aplicación y a los productos mencionados específicamente en este documento, y se basa en pruebas de laboratorio que no se deben confundir con pruebas en circunstancias prácticas. Si quiere modificar los parámetros de aplicación, por ejemplo, si se producen cambios en la subcapa, etc., o quiere modificar las aplicaciones, contacte con el Departamento del Servicio técnico de Sika antes de aplicar los productos Sika. La información facilitada en este documento no exime al usuario de los productos de la responsabilidad de probarlos para la aplicación correspondiente y de comprobar su idoneidad. Se aceptarán todas las cesiones de acuerdo con nuestras Condiciones de venta y entrega vigentes. Los usuarios siempre deben consultar las ediciones más recientes de las fichas de datos del producto correspondiente. Facilitaremos esas fichas de datos previa petición.</p>	

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Países Bajos

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · IVA: NL005686246B01 ·

Cámara de Comercio de Utrecht: 30062406

Puede consultar nuestras condiciones en nuestro sitio web: www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHA DE INSTRUCCIONES

LIMPIEZA EN MOJADO ESTÁNDAR

1. Dilución



Mida la cantidad del producto de limpieza.

50 ml de producto por 10 l de agua (1:200)

2. Colocación de la almohadilla



Coloque la almohadilla roja debajo de la máquina fregadora/aspiradora.

3. Aplicación y aspiración de líquidos



Aplique el líquido mientras frega y deje que la máquina lo aspire de inmediato. Trabaje a un paso normal.



Pulastic® Eco Clean

Producto de limpieza estándar después de instalar el pavimento deportivo Pulastic®.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Países Bajos

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · IVA: NL005686246B01 ·

Cámara de Comercio de Utrecht: 30062406

Puede consultar nuestras condiciones en nuestro sitio web: www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHA DE INSTRUCCIONES

LIMPIEZA PERIÓDICA

1. Dilución



Mida la cantidad del producto de limpieza.

1 l de producto por 10 l de agua (1:10)

2. Colocación de la almohadilla




Coloque la almohadilla roja debajo de la máquina fregadora/aspiradora.

3. Aplicación del líquido



Aplique el líquido mientras frega. Trabaje a un paso normal.

4. Tiempo de exposición



10 min

Importante: No deje que la solución aplicada en el suelo se seque.

5. Aspiración



Permita que la máquina aspire el líquido mientras frega. Trabaje a un ritmo lento.

6. Enjuague

Limpie el pavimento deportivo Pulastic® de nuevo con Pulastic® Eco Clean como parte del ciclo de limpieza regular. Consulte también la ficha de instrucciones Limpieza en mojado estándar.

Importante: No omita este paso.



Pulastic® Deep Clean

Producto de limpieza cíclico (2 veces al año) **después de los 6 primeros meses** de uso de un pavimento deportivo Pulastic®. (Pasos 1-5).



Pulastic® Eco Clean

Producto de limpieza para enjuagar el pavimento deportivo Pulastic®. (Paso 6)

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Países Bajos

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · IVA: NL005686246B01 ·

Cámara de Comercio de Utrecht: 30062406

Puede consultar nuestras condiciones en nuestro sitio web: www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

FICHA DE INSTRUCCIONES

ELIMINACIÓN DE MANCHAS

1. Pulverización



La eliminación diaria del polvo y de las manchas forma parte de la rutina de limpieza estándar. Pulverice el producto de mantenimiento Pulastic® sobre la mancha y deje que se absorba. **Importante: No debe** dejar que el producto aplicado se seque.

2. Fregado



Elimine la mancha haciendo un movimiento de fregado circular. **Importante:** Si frota en exceso, podría dañar el pavimento. Utilice siempre una almohadilla suave.

3. Secado



Seque la zona con un paño de microfibra. Si es necesario, repita los pasos del 1 al 3.



Producto de limpieza estándar



Producto de limpieza potente

Pulastic® Eco Clean

Producto de limpieza estándar para las manchas más habituales en los pavimentos deportivos Pulastic®.

Pulastic® Deep Clean

Potente producto de limpieza para las manchas más resistentes en pavimentos deportivos Pulastic®.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Países Bajos

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · IVA: NL005686246B01 ·

Cámara de Comercio de Utrecht: 30062406

Puede consultar nuestras condiciones en nuestro sitio web: www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND

TABLA DE MANCHAS

¿QUÉ PRODUCTO DE LIMPIEZA DEBO USAR PARA CADA MANCHA?

Tipo de suciedad/ mancha	Producto	Proporción	Nota
Grasa, aceite, alquitrán, rotulador	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean TASKI Speedball Original	10 % 10 % -	Manual Manual Manual*
Rayas y manchas de goma	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean	2 % 10 %	Manual Manual
Resina de balonmano	TASKI Tapi Spotex 1	-	Manual*
Chicle	TASKI Tapi Gum	-	Manual*
Óxido	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean TASKI Clonet	2 % 10 % 2 %	Manual Manual Manual*
Confeti	Pulastic® Eco Clean	2 %	Manual
Magnesio (manchas locales)	Pulastic® Eco Clean	2 %	Manual
Magnesio (distintas de las manchas locales)	Pulastic® Eco Clean	0,5 %	Máquina fregadora/ aspiradora
Sangre, vómito	Pulastic® Eco Clean	2 %	Manual
Bebidas alcohólicas/ refrescos	Pulastic® Eco Clean	2 %	Manual
Comida, fruta	Pulastic® Eco Clean	2 %	Manual
Restos de cinta adhesiva, pegatinas, pegamento	Pulastic® Eco Clean Pulastic® Deep Clean	10 % 10 %	Manual Manual

* Para este producto, consulte las instrucciones del fabricante.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Países Bajos

Tel: +31 570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · IVA: NL005686246B01 ·

Cámara de Comercio de Utrecht: 30062406

Puede consultar nuestras condiciones en nuestro sitio web: www.sika.nl

PULASTIC[®]
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND