



PULASTIC® TO PULASTIC® (P2P)

EEN DUURZAME BIJDRAGE AAN
EEN BETERE WERELD



BUILDING TRUST



DE VERTROUWDE KWALITEIT VAN PULASTIC®. LAAG VOOR LAAG DUURZAAM.



DE VOLGENDE STAP IN RECYCLING EN CIRCULARITEIT

Een Pulastic® sportvloer is normaal al voorzien van een schokabsorberende laag die bestaat uit 100% gerecyclede banden. Wij zijn nog een stap verder gegaan op het gebied van recycling en circulariteit: vanaf nu worden onze geliefde Pulastic® sportvloeren zélf gerecycled! Als een Pulastic® sportvloer na een gemiddelde levensduur van ruim 25 jaar wordt afgebroken, wordt nagenoeg 100% van het vloerafval vermalen tot granulaat. Hiervan worden nieuwe schokabsorberende lagen gemaakt. Wij noemen dit proces met gepaste trots “Pulastic-2-Pulastic” of kort gezegd “P2P”. In de nabije toekomst zullen wij dit als standaardoplossing bieden voor al onze sportvloeren.

DE VOORDELEN VAN PULASTIC® TO PULASTIC®

- Hergebruik van eerdere generaties Pulastic® sportvloeren.
- Uitstekende veerkracht voor comfort en letselpreventie. Ook op de lange termijn.
- Geschikt voor diverse sporten en multifunctioneel gebruik en daardoor zeer flexibel en rendabel.
- Voldoet aan het Europees Bouwbesluit / EN 14904.
- Draagt bij aan een uitstekende binnenluchtkwaliteit. Getest en voldoet aan de EUROFINS Indoor Air Quality Gold-normen.
- Pulastic® sportvloeren met Regupol schokabsorberende matten zijn te vinden over de hele wereld; goed voor meer dan 50 jaar ervaring in sportvloeren!
- Sika Nederland is VCA** -gecertificeerd voor veiligheid op de werkvloer, en gaat te werk volgens de Arbo-regels.

- Pulastic® sportvloeren zijn geproduceerd volgens ISO 9001 voor kwaliteitsmanagement en ISO 14001 voor milieuzorg.
- Sika Nederland is gecertificeerd volgens niveau 3 van de MVO Prestatieladder. Deze standaard is geïnspireerd op ISO 26000 voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.

NAADLOZE CONSTRUCTIE VOOR DE LANGE TERMIJN

De Pulastic® sportvloersystemen zijn als volgt samengesteld:

- Een speciale voorgefabriceerde P2P schokabsorberende rubbermat. De dikte van deze laag is afhankelijk van de uiteindelijke vereisten en het benodigde comfort versus multifunctioneel gebruik.
- De P2P rubbermat wordt met een oplosmiddelvrije lijm op de ondervloer gelijmd.
- Vervolgens wordt de rubbermat met diverse lagen zelfnivellerende polyurethaan opgebouwd.
- De vloer wordt afgewerkt met een matte kleurechte topcoating op waterbasis.
- Extra belijningen, logo's en/of cijfers worden met watergedragen producten op de topcoating aangebracht.

SIKA NEDERLAND B.V.

Duurstedeweg 7 · 7418 CK Deventer · Postbus 420 · 7400 AK Deventer

Tel: 0570 - 62 07 44 · www.sika.nl · www.pulastic.com

IBAN: NL35 ABNA 0642 5125 07 · BIC: ABNANL2A · BTW: NL005686246B01 · KvK Utrecht: 30062406

Voor onze algemene voorwaarden verwijzen wij u naar onze website www.sika.nl

PULASTIC®
SPORTS FLOORING

A SIKA BRAND